

Strömsunds kommun

Strömsunds Kommun Övriga kontor
Box 500
833 24 STRÖMSUND

Uppdragsgivare

Strömsunds kommun U1

Strömsunds Kommun Övriga kontor
Box 500
833 24 STRÖMSUND

Rapport Nr
22252760 - 001

Rapport

utfärdad av ackrediterat laboratorium

Sida 1(2)

Information om prov och provtagning

Provtyp Dricksvatten hos användare, avhärdat

Anläggning	Fyrås skola	Temperatur vid ankomst	7 °C
Provmärkning	Solberg 2:13	Ankomsttidpunkt	2025-03-03 - 21:40
Objekt	42300	Laboratorieaktivitet startad	2025-03-03
Provtagningsdatum	2025-03-03 - 08:00		
Temperatur vid provtagning	8.0 °C		
Provtagningsplats	-		
Provtagare	Roland E		
Övriga uppgifter	-		
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)	0		
Enligt uppgift - klor, total	-		
Provmärkning			

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	<0.10	mg/l	± 0.020 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	3.5	mg/l	± 0.70 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitrat, NO ₃	15	mg/l	± 3.0 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	3.2	mg/l	± 0.64 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	15	mg/l	± 3.0 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al (1)	<0.030	mg/l	± 0.0080 mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader (1)	3.1	°dH	± 0.47 °dH
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe (1)	<0.050	mg/l	± 0.0075 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca (1)	21	mg/l	± 3.2 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K (1)	2.1	mg/l	± 0.32 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu (1)	0.16	mg/l	± 0.024 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg (1)	0.81	mg/l	± 0.12 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn (1)	<0.020	mg/l	± 0.003 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na (1)	140	mg/l	± 21 mg/l
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet	0.45	FNU	± 0.075 FNU
Egen metod	Lukt	Ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012 C mod. (420 nm)	Färgtal	<5	mg/l Pt	± 2 mg/l Pt
fd. SS 02 81 18 utg 1, mod.	Kemisk syreförbrukning COD-Mn	<0.8	mg/l	± 0.2 mg/l
- (*)	Temperatur, pH-mätning	21.4	°C	
SS-EN ISO 10523:2012	pH	7.2		
SS-EN 27888, utg 1	Konduktivitet 25°C	68	mS/m	± 6.8 mS/m
SS-EN ISO 9963-2, utg 1	Alkalinitet, HCO ₃	430	mg/l	± 43 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	<0.003	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammonium, NH ₄	<0.004	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996	Nitritkväve, NO ₂ -N	<0.001	mg/l	± 0.0006 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996	Nitrit, NO ₂	<0.003	mg/l	± 0.002 mg/l
Beräknad (*)	Summa NO ₂ /0.5 + NO ₃ /50	<0.5	mg/l	



Akkred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025



SGS Analytics Sweden AB

Box 3080, 903 03 Umeå Tel: 090-71 16 60 Fax: 090-71 16 69

ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Strömsunds kommun

Strömsunds Kommun Övriga kontor
Box 500
833 24 STRÖMSUND

Uppdragsgivare

Strömsunds kommun U1

Strömsunds Kommun Övriga kontor
Box 500
833 24 STRÖMSUND

Rapport Nr
22252760 - 001

Rapport

Sida 2(2)

utförd av ackrediterat laboratorium

(*) Metod ej ackrediterad

(1) Resultat levererat av SGS Linköping

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Mätosäkerheten för pH är ± 0.2 pH-enheter.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare. Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften och utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde eller gränsvärde saknas. För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Umeå, 2025-03-17

Åsa Hedman
Granskningsansvarig

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

sgs.com/analytics-se