



- STOMME:**
 STOMMEN ÄR DIMENSIONERAD ENLIGT NORRENLIGA
 SNÖ- OCH VINDLASTER
 PULVERLÅKERAD STÅLSTOMME, KULÖR RAL7038
- DUK:**
 PVC-BELÄGD OCH BRANDSKYDDBEHANDLAD
 POLYESTERDUK
 Brandteknisk klass B-s2, d0 sif. C-s2, d0 enligt EN 13501-1:5521
 Brandteknisk klass E enligt EN 13501-1:5521
 TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0524/94
 1. VIT
 2. ENLIGT ÖNSKENÄL
 3. PLÅTBEKLADNAD, FÄRG ENLIGT ÖK
 4. Ljusgrå dörrar
 5.

BRUTTOYTA (m ²)	2500
NETTOYTA (m ²)	2500
VOLYM (m ³)	3360
BYGGNADSKLASS	Bf-3
VERKSAMHETSKLASS	1
SKYDDSYSTEM	Pulverstäckare

Denna handling är Best-Hall's egendom och får ej utan vårt medgivande ändras, kopieras, användas för tillverkning eller delges annan person eller firma.

REV.	DATUM	KONST.

STADEN	KVALITET	TITEL	AMBIT
nybyggnad	huvudritning		
Gunnarigrossen Ab	Hall 84 x 30/9		
Nöblingsvägen 14	Plan, fasader, tvärsnitt		1:200
891 55 ARNÅSVÄLLEN			

BEST-HALL
 YHTYSTIE 2327 08300 KÄLVÄ
 YHTYSTIE 8 0325 000 ARNÅSVÄLLEN
 22.11.2016 Jukka Käyhkö

ARK 4473/1