



9387

8760

8760

- 1,2 MM PROTANDUK LAUSGRA
- 20 TAKBOJARD
- 200 CELLPLAST
- 0,2 DIFFUSIONSTÄT PLAST
- 50 STENULL
- TP 128 LACKERAD VT

OBSI STÅL FÖR INFÄSTNING AV PANELER.

10 GRADER

VINKELBESLAG
GRÄVIT KULÖR9002

SOCKELBESLAG
SILVERMTEALLIC

SEKTION LÖNGSIDA
SNAKEWOOD

FÄSTÖGLOR

SNÖRÄSKYDD PORTSIDA

315

6700 VÄGGHÖJD

6700 VÄGGHÖJD

STÖDRE

FG

TIDSTÄLLAD OCH ALLYND
ANVÄNDBAR FÖR
PÅGÅENDE L1

DEL-SNAKEWOOD

PÅGÅENDE FÄLLNING OCH
FÄLLNING ANVÄNDBAR

CA 1200

100

PELAMPART PCI

100

300

750

TAL PUNKT

300

750

300

750

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176